

Coberturas para Cabos de Energia e Estai

Características Técnicas / Technical Characteristics	
Cor / Color	Marrrom / Brown
Diâmetro Interno / Internal Diameter	Ver tabela / See table (+/- 10mm)
Diâmetro Externo / External Diameter	Ver tabela / See table (+/- 10mm)
Resistividade Volumétrica / Volumetric Resistivity	$> 2,4 \times 10^{12} \text{ ohm.m}$
Resistividade Superficial / Surface Resistivity	$> 1,0 \times 10^{12} \text{ ohm.m}$
Tensão Elétrica de Ruptura do Isolamento Breakdown Voltage	$> 29,8 \text{ kV/mm}$
Resistencia ao Trilhamento e Erosão Elétrica Tracking and Erosion Resistance	TMA 4.5
Elongação / Elongation %	500%
Ruptura Mecânica / Mechanical Rupture	$> 15 \text{ kN/m}$
Dureza Shore / Shore Hardness	$> 50 \text{ Shore A}$
Flamabilidade / Flamability	FV-0



Distribuidor Autorizado no Brasil

Tabela de Modelos Padronizados de Booster Sheds

Código	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Ângulo α (graus)	Com Pinos de Trava (Sim/Não)	Cor
BS-75-0260-18-P-MR	75	260	18	Sim	A Definir
BS-100-0300-18-P-MR	100	300	18	Sim	A Definir
BS-130-0350-18-P-MR	130	350	18	Sim	A Definir
BS-150-0380-18-P-MR	150	380	18	Sim	A Definir
BS-100-0400-18-P-MR	100	400	18	Sim	A Definir
BS-130-0420-18-P-MR	130	420	18	Sim	A Definir
BS-140-0450-18-P-MR	140	450	18	Sim	A Definir
BS-110-0470-18-P-MR	110	470	18	Sim	A Definir
BS-170-0490-18-P-MR	170	490	18	Sim	A Definir
BS-180-0510-18-P-MR	180	510	18	Sim	A Definir
BS-190-0530-18-P-MR	190	530	18	Sim	A Definir
BS-220-0560-18-P-MR	220	560	18	Sim	A Definir
BS-260-0580-18-P-MR	260	580	18	Sim	A Definir
BS-270-0600-18-P-MR	270	600	18	Sim	A Definir
BS-280-0620-18-P-MR	280	620	18	Sim	A Definir
BS-290-0640-18-P-MR	290	640	18	Sim	A Definir
BS-330-0660-18-P-MR	330	660	18	Sim	A Definir
BS-350-0680-18-P-MR	350	680	18	Sim	A Definir
BS-360-0700-18-P-MR	360	700	18	Sim	A Definir
BS-380-0720-18-P-MR	380	720	18	Sim	A Definir
BS-390-0740-18-P-MR	390	740	18	Sim	A Definir
BS-400-0760-18-P-MR	400	760	18	Sim	A Definir
BS-410-0780-18-P-MR	410	780	18	Sim	A Definir
BS-480-0800-18-P-MR	480	800	18	Sim	A Definir
BS-500-0830-18-P-MR	500	830	18	Sim	A Definir
BS-520-0850-18-P-MR	520	850	18	Sim	A Definir
BS-530-0870-18-P-MR	530	870	18	Sim	A Definir
BS-530-0900-18-P-MR	530	900	18	Sim	A Definir
BS-550-0920-18-P-MR	550	920	18	Sim	A Definir
BS-560-0930-18-P-MR	560	930	18	Sim	A Definir
BS-580-0950-18-P-MR	580	950	18	Sim	A Definir



Distribuidor Autorizado no Brasil

Método de Codificação dos Booster Sheds TEXPI Equipamentos

Produto	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Ângulo do Booster Shed (graus)	Pino de Trava? (Sim/Não)	Cor
2 Caracteres	3 Números	4 Números	2 Números	1 Caracter	2 Caracteres
BS	520	0850	18	P	MR
BS - Booster Shed	De 75 a 580	De 260 a 1000	5, 12 ou 18	S - Sem Pino P - Com Pino	BR - Branco AM - Amarelo LR - Laranja VM - Vermelho AZ - Azul VD - Verde MR - Marrom CZ - Cinza