



Campo Largo, 14 de janeiro de 2022

De: TEXPI Equipamentos Ltda.
Para: CPFL
Aos Cuidados de: Juliani de Melo

FITA ISOLANTE DE SILICONE DE AUTOFUSÃO



Características:

- A fita isolante de borracha de silicone auto-fusão é fabricada com material de alta tecnologia
- Largura (mm): 20/50
- Espessura (mm): 0,5/0,8/1,0
- Comprimento (m): 5,0
- Resistência à Tração (Mpa): 6,5
- Alongamento até a ruptura: 600%
- Retardo de chama: FV-0



Distribuidor Autorizado no Brasil

Modo de utilização:

Antes de usar, basta rasgar a embalagem e em seguida, esticá-la moderadamente (para melhor fusão entre camadas) enrolando no barramento ou condutor a serem protegidos.

A fita se auto-acomoda às formas do objeto a ser protegido e suas camadas se fundem em uma após o aperto, provendo o necessário isolamento elétrico, proteção contra o calor e umidade.

ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA: > 19 kV/mm (espessura)

Vantagens:

1. Fácil de usar, sem materiais auxiliares
2. Favorável ao meio ambiente
3. Vedação de umidade, boa condutividade térmica
4. Pode ser personalizado
5. Anti-envelhecimento, anti-sal, anti-ácido e anti-UV, desempenho estável.
6. Evita desligamentos devido ao contato de animais ou pessoas.
7. Amplamente utilizada sistemas de potência elétrica, telecomunicações, eletrônica, construção, e outros setores;

Exemplo de Aplicação:



Antes da aplicação da fita de autofusão



Durante a aplicação da fita de autofusão



Após a aplicação da fita de autofusão



Distribuidor Autorizado no Brasil

